

1 I nedelja: Obnavljanje gradiva Programiranja 1

1.1 Zadaci za rad na času

- Napisati funkciju koja određuje dva najveća elementa niza a i program koji je testira. Elementi niza se unose sa standardnog ulaza sve dok se ne unese 0. Pretpostaviti da niz neće imati više od 32 elemenata.

Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
1 2 3 4 5 6 0  
5 6
```

Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
3 4 -1 2 3 0  
3 4
```

Primer 3

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
4 5 4 5 2 0  
5 5
```

- Napisati program koji ispituje da li je niska koji se unosi sa standardnog ulaza palindrom. Pretpostaviti da se neće unositi niska duza od 256 karaktera.

Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
abba  
da
```

Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
programiranje  
ne
```

Primer 3

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
aa  
da
```

- Napisati funkciju koja kvadrira one elemente niza koji su veći od aritmetičke sredine niza. Niz se unosi sa tastature, pod uslovima kao u zadatku 1. Na standardni izlaz ispisati promjenjen niz.

Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
1 2 3 4 5 6 0  
1 2 3 16 25 36
```

Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
3 4 -1 2 3 0  
9 16 -1 2 9
```

Primer 3

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
4 5 4 5 2 0  
4 25 4 25 2
```

- Napisati program koji utvrđuje koliko se puta data reč pojavljuje u datoj tekstualnoj datoteci. Naziv datoteke kao i reč zadaju se kao argumenti komandne linije.

Primer 1

```
Poziv: ./a.out test.txt programiranje  
  
TEST.TXT  
programiranje je jako vazno, i programiranje se lako uci.  
programiranje treba redovno vezbati.  
  
IZLAZ:  
3
```

- U datoteci, čije se ime zadaje preko komandne linije, dat je neki tekst. Napisati program koji šifruje dati tekst tzv. Cezarovom šifrom, i rezultujući tekst upisuje u drugu datoteku, čije ime se takođe zadaje preko komandne linije. Ukoliko druga datoteka nije navedena ispisati rezultat na standardni izlaz. Cezarovom šifrom se slova kodiraju na sledeći način:

$$A \rightarrow D, B \rightarrow E, \dots, X \rightarrow A, Y \rightarrow B, Z \rightarrow C,$$

slično za mala slova. Ostali karakteri ostaju nepromjenjeni.

Primer 1

```
Poziv: ./a.out ulaz.txt izlaz.txt  
  
ULAZ.TXT  
Abcde-Programiranje2  
  
IZLAZ.TXT  
Defgh-Surjudpludqmh2
```

Primer 2

```
Poziv: ./a.out ulaz.txt  
  
ULAZ.TXT  
Ja sve umem!  
  
IZLAZ:  
Md vyh xphp!
```

- Napisati program koji sa standardnog ulaza učitava cele brojeve, dok se ne unese 0 i smešta ih u niz. Potom, iz niza a izbacuje sve elemente $a[i]$ koji imaju sledeće svojstvo: $i > 0$ i $a[i]$ je manji od svih elemenata koji mu prethode u nizu a . Nakon izbacivanja, program ispisuje trenutni sadržaj niza. Pretpostaviti da niz neće imati više od 20 elemenata.

Primer 1

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
1 2 3 4 5 6 0  
1 2 3 4 5 6
```

Primer 2

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
3 4 -1 2 3 0  
3 4 3
```

Primer 3

```
INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
4 5 3 7 4 2 0  
4 5 7 4
```

7. Napisati program koji ispituje da li data niska s_1 nastaje cikličnim pomeranjim druge date niske s_2 i ispisuje *da* ako nastaje, u suprotnom ispisuje *ne*. Niske se učitavaju sa standardnog ulaza. Prepostaviti da nijedna niska nije duža od 50 karaktera.

Primer 1

```
|| INTERAKCIJA SA PROGRAMOM:  
|| Unesite prvu nisku: abcde  
|| Unesite drugu nisku: cdeab  
|| da
```